anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Fichas técnicas Pararrayos

Conectores y Sistemas de Puesta a Tierra

Notas importantes:

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

Los componentes aquí incluidos pertenecen a la gama de productos estándar. Para componentes especiales consulte con su asesor comercial.

Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

ANDAMIOS Y PARARRAYOS, S.A. DE C.V.
Av. Constituyentes Nº 1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, CDMX
Tel. 55 5259 4104 / 55 5570 2644 email: pararrayos@anpasa.com
www.anpasa.com

Conectores y Sistema de Puesta a Tierra

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	C26
DESCRIPCIÓN	CONECTOR DE CABLE A BARRA PLANA
CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOR Y BARRA DE COBRE PLANA DE 1/4"
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE HASTA 2/0 AWG A BARRA DE ¼"
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 35 x 25 x 20 mm
PESO APROXIMADO	100 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C26M
DESCRIPCIÓN	CONECTOR DE CABLE A SUPERFICIE PLANA DIRECTA
CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOR Y SUPERFICIES METÁLICAS PLANAS DE FORMA DIRECTA
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE HASTA 2/0 AWG A SUPERFICIE PLANA
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 35 x 25 x 20 mm
PESO APROXIMADO	70 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C29
DESCRIPCIÓN	CONECTOR DE CABLE A BARRA PLANA
CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOR Y BARRA METÁLICA PLANA
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE HASTA 250 mcm A BARRA DE ¼"
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 49 x 37 x 25 mm
PESO APROXIMADO	275 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)



CATÁLOGO	C29M
DESCRIPCIÓN	CONECTOR DE CABLE A SUPERFICIE PLANA DIRECTA
CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOR Y SUPERFICIES METÁLICAS PLANAS DE FORMA DIRECTA
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE HASTA 250 mcm A SUPERFICIE PLANA
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 43x 33 x 15 mm
PESO APROXIMADO	165 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C626
DESCRIPCIÓN	CONECTOR DE CABLE < 2/0 AWG A BARRA REDONDA < 3/4", EN PARALELO Y/O PERPENDICULAR
CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOR Y BARRAS REDONDAS
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE HASTA 2/0 AWG, BARRA Ø 5/8"-3/4", TUBO 3/8"IPS
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 52 x 40 x 25 mm
PESO APROXIMADO	280 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

ANDAMIOS Y PARARRAYOS, S.A. DE C.V.
Av. Constituyentes Nº 1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, CDMX
Tel. 55 5259 4104 / 55 5570 2644 email: pararrayos@anpasa.com
www.anpasa.com

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	C629
DESCRIPCIÓN	CONECTOR DE CABLE < 250 mcm A BARRA REDONDA < 3/4", EN PARALELO Y/O PERPENDICULAR
CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOR Y BARRAS REDONDAS
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE HASTA 250 mcm, BARRA Ø 5/8"-3/4", TUBO 3/8"IPS
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 52 x 40 x 25 mm
PESO APROXIMADO	285 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	CT10
DESCRIPCIÓN	CONECTOR TERMINAL TIPO ZAPATA CON UN OJILLO
CARACTERÍSTICAS	PERMITE CONECTAR CONDUCTORES A ELEMENTOS METÁLICOS
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE COBRE 1/0 A 3/0 AWG A SUPERFICIE PLANA, TORNILLO 3/8" (9.5mm)
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 50mm x 25mm x 30mm
PESO APROXIMADO	95 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	CT10-2
DESCRIPCIÓN	CONECTOR TERMINAL TIPO ZAPATA CON DOS OJILLOS, PARA CABLE DE COBRE
CARACTERÍSTICAS	PERMITE CONECTAR CONDUCTORES A ELEMENTOS METÁLICOS
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE COBRE 1/0 A 3/0 AWG A SUPERFICIE PLANA, DOBLE TORNILLO 3/8" (9.5mm)
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 50mm x 25mm x 30mm
PESO APROXIMADO	105 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C297A
DESCRIPCIÓN	CONECTOR MECÁNICO PARALELO (ABRAZADERA PARA TIERRA)
CARACTERÍSTICAS	REALIZA LA CONEXIÓN DEL CABLE A ELECTRODO DE TIERRA
RANGO DE CONEXIÓN	VARILLA DE TIERRA DE Ø 1/2" A 5/8" A CABLE DE COBRE DE 1/0 A 3/0 AWG
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 50mm x 40mm x 40mm
PESO APROXIMADO	210 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	CVT14
DESCRIPCIÓN	CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA
CARACTERÍSTICAS	PERMITE CONECTAR UN CONDUCTOR A VARILLA DE TIERRA
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE COBRE 1/0 A 3/0 AWG A VARILLA DE TIERRA DIÁMETRO 9/16" (14.2mm)
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 60mm x 30mm x 11mm
PESO APROXIMADO	265 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	C304
DESCRIPCIÓN	CONECTOR MECÁNICO TIPO"T"
CARACTERÍSTICAS	PERMITE REALIZAR UNA DERIVACIÓN EN "T" SOBRE UN CONDUCTOR
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE DE 1/0 A 3/0
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 80mm x 50mm x 17mm
PESO APROXIMADO	265 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C305
DESCRIPCIÓN	CONECTOR MECÁNICO RECTO
CARACTERÍSTICAS	PERMITE UNIR CONDUCTORES PUNTA A PUNTA
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE A CABLE DE COBRE 1/0 A 3/0 AWG
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 70mm x 50mm x 25mm
PESO APROXIMADO	250 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C306
DESCRIPCIÓN	CONECTOR PARA TUBERÍA HASTA Ø25 mm
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA CONEXIÓN DE CONDUCTORES A TUBERÍAS
RANGO DE CONEXIÓN	TUBERÍA (HASTA 25 mm DE DIÁMETRO)
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 61mm x 36.5mm
PESO APROXIMADO	265 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C306A
DESCRIPCIÓN	CONECTOR PARA TUBERÍA DE Ø38 A 51 mm
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA CONEXIÓN DE CONDUCTORES A TUBERÍAS
RANGO DE CONEXIÓN	TUBERÍA DE 38 A 51mm DE DIÁMETRO
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 93mm x 40mm x133mm
PESO APROXIMADO	590 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	AI267
DESCRIPCIÓN	ABRAZADERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA UNA FIJACIÓN SEGURA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO. SE FIJA CON ADHESIVO (NO INCLUIDO)
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE O ALUMINIO DE 1/0 A 3/0 AWG
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 430, CAL. 22; 75mm x 64mm x 0.8 mm
PESO APROXIMADO	24 g
NORMATIVA	0

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	C121A
DESCRIPCIÓN	ABRAZADERA PARA CABLE
CARACTERÍSTICAS	PERMITE UNIR CONDUCTORES PUNTA A PUNTA
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE DE 1/0 A 3/0 AWG
MATERIAL Y DIMENSIONES	COBRE PURO 99.99%; 75mm x 25mm
PESO APROXIMADO	9 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C119
DESCRIPCIÓN	CONECTOR CRUZ
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA CONEXIÓN CRUZADA DE CONECTORES
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE DE COBRE 1/0 A 3/0 CLASE I Y II
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 51mm x 52mm x 29mm
PESO APROXIMADO	225 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C585
DESCRIPCIÓN	REHILETE PARA TIERRA CON VARILLA DE 45 cm (UL)
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA GRAN ÁREA DE CONTACTO AL TERRENO A BAJA PROFUNDIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTORES C297A Y CVT14
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINAS Y VARILLA DE COBRE PURO ELECTROLÍTICO. UNIÓN POR SOLDADURA; LÁMINAS (2) DE 305mm x 400mm CAL. 20. VARILLA Ø 12.7 mm x 45cm
PESO APROXIMADO	2.75 kg
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C585A
DESCRIPCIÓN	REHILETE PARA TIERRA CON VARILLA DE 70 cm (UL)
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA GRAN ÁREA DE CONTACTO AL TERRENO A BAJA PROFUNDIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTORES C297A Y CVT14
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINAS Y VARILLA DE COBRE PURO ELECTROLÍTICO. UNIÓN POR SOLDADURA; LÁMINAS (2) DE 305mm x 400mm CAL. 20. VARILLA Ø 12.7 mm x 70cm
PESO APROXIMADO	3.05 Kg
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C585S
DESCRIPCIÓN	REHILETE PARA TIERRA CON VARILLA DE 45 cm (ESTÁNDAR)
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA GRAN ÁREA DE CONTACTO AL TERRENO A BAJA PROFUNDIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTORES C297A Y CVT14
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINAS Y VARILLA DE COBRE PURO ELECTROLÍTICO, UNIÓN POR SOLDADURA; LÁMINAS (2) DE 305mm x 400mm CAL. 22. VARILLA Ø12.7 x 45cm
PESO APROXIMADO	2.75 kg
NORMATIVA	NMX-J-549-ANCE

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	C585AS
DESCRIPCIÓN	REHILETE PARA TIERRA CON VARILLA DE 70 cm (ESTÁNDAR)
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA GRAN ÁREA DE CONTACTO AL TERRENO A BAJA PROFUNDIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTORES C297A Y CVT14
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINAS Y VARILLA DE COBRE PURO ELECTROLÍTICO, UNIÓN POR SOLDADURA; LÁMINAS (2) DE 305mm x 400mm CAL. 22. VARILLA Ø 12.7 mm x 70cm
PESO APROXIMADO	3.05 Kg
NORMATIVA	NMX-J-549-ANCE

CATÁLOGO	C306B
DESCRIPCIÓN	CONECTOR PARA TUBERÍA DE 51 A 102 mm, COBRE
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA CONEXIÓN DE CONDUCTORES A TUBERÍAS
RANGO DE CONEXIÓN	TUBERÍA DE 102 A 51mm A CABLE DE COBRE DE 1/0 A 3/0
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 160mm x 22mm x 127mm
PESO APROXIMADO	975 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	C138
DESCRIPCIÓN	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS	REALIZA LA CONEXIÓN FÍSICA A TIERRA EN EL TERRENO
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTOR C297A
MATERIAL Y DIMENSIONES	ACERO ASTM A36 CON RECUBRIMIENTO DE Cu ELECTROLÍTICO DE 250 MICRAS; LONG. 3.05 m, Ø15.9 mm
PESO APROXIMADO	4.75 kg
NORMATIVA	UL CFE 56 100

CATÁLOGO	C303X
DESCRIPCIÓN	DESCONECTADOR MECÁNICO
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA DESCONEXIÓN TEMPORAL DEL SPT
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE A CABLE DE COBRE 1/0 A 3/0 AWG
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE); 100mm x 40 m x 25mm
PESO APROXIMADO	350 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

CATÁLOGO	A175
DESCRIPCIÓN	DESCONECTADOR DE TIERRA BIMETÁLICO
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA UNIÓN ENTRE CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO Y LA DESCONEXIÓN TEMPORAL DEL SPT
RANGO DE CONEXIÓN	CABLE CLASE I Y II
MATERIAL Y DIMENSIONES	ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE) Y ALEACIÓN DE ALUMINIO; 105mm x 25mm x 35mm
PESO APROXIMADO	310 g
NORMATIVA	UL LISTED (UL96)

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	PROGAP
DESCRIPCIÓN	COMPUESTO MEJORADOR DE CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO (ENTIQUECEDOR DE TIERRA) SACO
CARACTERÍSTICAS	INCREMENTA LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO. NO ES CORROSIVO
RANGO DE CONEXIÓN	PUESTAS A TIERRA CON REHILETE O ELECTRODO
MATERIAL Y DIMENSIONES	MEZCLA DE ARCILLAS NATURALES EN POLVO; SACO CON 10 kg
PESO APROXIMADO	10 kg
NORMATIVA	0

CATÁLOGO	PROGAP C
DESCRIPCIÓN	COMPUESTO MEJORADOR DE CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO (ENTIQUECEDOR DE TIERRA) CUBETA
CARACTERÍSTICAS	INCREMENTA LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO. NO ES CORROSIVO
RANGO DE CONEXIÓN	PUESTAS A TIERRA CON REHILETE O ELECTRODO
MATERIAL Y DIMENSIONES	MEZCLA DE ARCILLAS NATURALES EN POLVO; CUBETA PLÁSTICA CON 10 kg
PESO APROXIMADO	10 kg
NORMATIVA	0

CATÁLOGO	PROELECT
DESCRIPCIÓN	LÍQUIDO MEJORADOR DE CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO (PROELECTOLITO)
CARACTERÍSTICAS	INCREMENTA LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO. NO ES CORROSIVO
RANGO DE CONEXIÓN	PUESTAS A TIERRA CON REHILETE O ELECTRODO
MATERIAL Y DIMENSIONES	AGUA CON SALES ELECTROLÍTICAS ; GARRAFA DE 1 GALÓN (3.78lt)
PESO APROXIMADO	4 kg
NORMATIVA	0

CATÁLOGO	RVB25RND
DESCRIPCIÓN	REGISTRO PARA TRÁFICO LIGERO
CARACTERÍSTICAS	PERMITE EL ACCESO PARA CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SPT. RECOMENDADO PARA ÁREAS DE TRAFICO LIGERO
RANGO DE CONEXIÓN	ANCLAJE EN TERRENO
MATERIAL Y DIMENSIONES	CUERPO DE PLÁSTICO. TAPA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO; Ø 25 cm, ALTURA 26 cm
PESO APROXIMADO	1.3 kg
NORMATIVA	

CATÁLOGO	CVR1/2
DESCRIPCIÓN	BARRA REDONDA DE COBRE DIÁMETRO 12.7 mm
CARACTERÍSTICAS	PERMITE LA CONEXIÓN EN PASAMUROS Y PASALOSAS
RANGO DE CONEXIÓN	ACCESORIOS ANPASA
MATERIAL Y DIMENSIONES	COBRE PURO 99.99%; Ø 12.7 mm LONGITUD VARIABLE
PESO APROXIMADO	1.13 kg/m
NORMATIVA	UL96 ASTM B-187-15

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	AI585A
DESCRIPCIÓN	REHILETE PARA TIERRA CON VARILLA DE 70 cm, ACERO INOXIDABLE
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA GRAN ÁREA DE CONTACTO AL TERRENO A BAJA PROFUNDIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTORES C297A Y CVT14
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINAS Y VARILLA DE ACERO INOXIDABLE. UNIÓN POR SOLDADURA; LÁMINAS (2) DE 305mm x 400mm CAL. 20, VARILLA Ø13mm x 70cm
PESO APROXIMADO	2.0 kg
NORMATIVA	0

CATÁLOGO	AI585
DESCRIPCIÓN	REHILETE PARA TIERRA CON VARILLA DE 45 cm, ACERO INOXIDABLE
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA GRAN ÁREA DE CONTACTO AL TERRENO A BAJA PROFUNDIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	CONECTORES C297A Y CVT14
MATERIAL Y DIMENSIONES	LÁMINAS Y VARILLA DE ACERO INOXIDABLE. UNIÓN POR SOLDADURA; LÁMINAS (2) DE 305mm x 400m CAL. 20. VARILLA Ø 13mm x 45cm
PESO APROXIMADO	2.0 kg
NORMATIVA	0

CATÁLOGO	C32S
DESCRIPCIÓN	CABLE DE COBRE 32 mm² 32 HILOS
CARACTERÍSTICAS	CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE DE ALTA CONDUCTIVIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	0
MATERIAL Y DIMENSIONES	COBRE PURO 99.99% TEMPLE SEMI-DURO:; ÁREA TRANSVERSAL 32 mm². LONGITUD SEGÚN LO REQUERIDO
PESO APROXIMADO	0.30 kg/m
NORMATIVA	REF:UL96; UL LISTED 1P32; ASTM B3-13; NOM-063-SCFI 2001; NMX-J-012-ANCE

CATÁLOGO	C40
DESCRIPCIÓN	CABLE DE COBRE SECCIÓN 58 mm² 28 HILOS
CARACTERÍSTICAS	CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE DE ALTA CONDUCTIVIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	0
MATERIAL Y DIMENSIONES	COBRE PURO 99.99% TEMPLE SEMI-DURO: ; ÁREA DE SECCIÓN 58 mm². SE SURTE POR METRO
PESO APROXIMADO	0.545 kg/m
NORMATIVA	REF:UL96 UL LISTED 1P32 ASTM B3-13 NOM-063-SCFI 2001 NMX-J-012-ANCE

CATÁLOGO	C40C
DESCRIPCIÓN	CABLE DE COBRE 53.5 mm² 19 HILOS
CARACTERÍSTICAS	CONDUCTOR DE COBRE DE ALTA CONDUCTIVIDAD TRENZADO CONCÉNTRICO
RANGO DE CONEXIÓN	0
MATERIAL Y DIMENSIONES	COBRE PURO 99.99% TEMPLE SEMI-DURO; Ø 9.47 mm SECCIÓN 53.5 mm²
PESO APROXIMADO	0.485 kg/m
NORMATIVA	NOM-063-SCFI-2001; NMX-J-012-ANCE; UL96

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

CATÁLOGO	CCD4-0
DESCRIPCIÓN	CABLE DE COBRE 4/0 (107 mm²) 19 HILOS
CARACTERÍSTICAS	CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE DE ALTA CONDUCTIVIDAD
RANGO DE CONEXIÓN	0
MATERIAL Y DIMENSIONES	COBRE ELECTROLÍTICO TEMPLE SUAVE; ÁREA TRANSVERSAL 107 mm² SE SURTE POR METRO
PESO APROXIMADO	0.965 kg/m
NORMATIVA	NMX-J-012-ANCE

CATÁLOGO	TP25
DESCRIPCIÓN	TUBO PVC Ø3/4" P/PROTECTOR DE BAJADA
CARACTERÍSTICAS	PROPORCIONA PROTECCIÓN AL CONDUCTOR DE BAJADA. MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE
RANGO DE CONEXIÓN	FIJACIÓN CON ABRAZADERA DE UÑA
MATERIAL Y DIMENSIONES	PVC; Ø3/4" (SE SURTE POR TRAMO DE 3 m)
PESO APROXIMADO	0.19 kg/m
NORMATIVA	NMX-E-012

CATÁLOGO	S6
DESCRIPCIÓN	TAQUETE DE NYLON
CARACTERÍSTICAS	FIJACIÓN DE ACCESORIOS EN CONCRETO O MATERIALES PÉTREOS
RANGO DE CONEXIÓN	0
MATERIAL Y DIMENSIONES	NYLON; Ø1/4" x 1 1/2"
PESO APROXIMADO	.001 kg
NORMATIVA	0

CATÁLOGO	FUI10
DESCRIPCIÓN	TORNILLO ACERO INOXIDABLE CUERDA CORRIDA
CARACTERÍSTICAS	FIJACIÓN DE CONECTORES Y ACCESORIOS EN CONJUNTO CON TAQUETES
RANGO DE CONEXIÓN	0
MATERIAL Y DIMENSIONES	ACERO INOXIDABLE T/304; No. 10 x 1 1/4" (Ø 4.8 mm x 31.8 mm)
PESO APROXIMADO	0.003 kg
NORMATIVA	0

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.

La información aquí contenida es sólo para referencia técnica. Prohibida cualquier forma de reproducción sin la autorización expresa de Anpasa.

*Imágenes sólo como referencia. El modelo exacto depende de la medida.

CATÁLOGO	**BT (BARRAS DE TIERRA)**
DESCRIPCIÓN	BARRA DE TIERRA ANPASA **ESPESOR: 1/4", ANCHO: A", LARGO: L", AISLAMIENTO: V**
CARACTERÍSTICAS	BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO (PULIDO BRILLANTE) MONTADA SOBRE AISLADORES, QUE PERMITE LA INTERCONEXIÓN DE ELEMENTOS Y SISTEMAS DIVERSOS A TIERRA. *NO INCLUYE BARRENOS ROSCADOS PARA INTERCONEXIONES

Catálogo	Ancho A (pulgadas)	Largo L (pulgadas)	Cap.de aislamiento V (volts)
BT-26	2	6	600
BT-28		8	
BT-210		10	
BT-212		12	
BT-216		16	
BT-220		20	
BT-224		24	
BT-228		28	
BT-240		40	
BT-46	4	6	2300
BT-48		8	
BT-410		10	
BT-412		12	
BT-414		14	
BT-416		16	
BT-420		20	
BT-424		24	
BT-430		30	
BT-440		40	

*Para medidas especiales, consulte con su asesor

Nota: Anpasa se reserva el derecho de realizar cambios en cuanto a materiales, dimensiones y datos técnicos, en función del desarrollo y mejoras en el diseño. Asimismo, se reserva el derecho de erratas en este documento. Las ilustraciones y datos son para referencia y pueden diferir de los componentes reales y actuales.